

Przyssawki ręczne

Przsycanie ręczne płaskich i zakrzywionych powierzchni

Przyssawka ręczna HP8

└ Nr art.: 105505

- » Udźwig maks. 60 kg przy 2-krotnym zabezpieczeniu
- » Do elementów o gładkich powierzchniach płaskich
- » Talerz przyssawkowy \varnothing 204 mm, płaski
- » Wskaźnik Redline ostrzega przed możliwą utratą próżni
- » Uchwyt z metalu



Przyssawka ręczna HP8A

└ Nr art.: 105506

- » Udźwig maks. 50 kg przy 2-krotnym zabezpieczeniu
- » Do elementów o gładkich powierzchniach płaskich
- » Talerz przyssawkowy \varnothing 204 mm, płaski
- » Wskaźnik Redline ostrzega przed możliwą utratą próżni
- » Uchwyt z tworzywa sztucznego (ABS)



Przyssawka ręczna HP9

└ Nr art.: 106518

- » Udźwig maks. 65 kg przy 3-krotnym zabezpieczeniu
- » Do elementów o gładkich powierzchniach płaskich
- » Talerz przyssawkowy \varnothing 230 mm, płaski
- » Wskaźnik Redline ostrzega przed możliwą utratą próżni
- » Uchwyt z metalu



Przyssawka ręczna HP10

└ Nr art.: 106645

- » Udźwig maks. 100 kg przy 2-krotnym zabezpieczeniu
- » Do elementów o gładkich powierzchniach zakrzywionych
- » Talerz przyssawkowy \varnothing 254 mm, wklęsły
- » Wskaźnik Redline ostrzega przed możliwą utratą próżni
- » Uchwyt z metalu



Przyssawka ręczna HP10A

└ Nr art.: 106644

- » Udźwig maks. 100 kg przy 2-krotnym zabezpieczeniu
- » Do elementów o gładkich powierzchniach płaskich
- » Talerz przyssawkowy \varnothing 254 mm
- » Wskaźnik Redline ostrzega przed możliwą utratą próżni
- » Uchwyt z metalu

