



UMFC 750

Uplifter mini żuraw UMFC 750¹

Najsilniejszy w swojej klasie

UMFC 750

L Nr art.: 106655



- » szeroki zakres zastosowania
- » 0,65 m szeroki
- » smukła konstrukcja
- » wielofunkcyjne podwozie
- » dostępne w dwóch wariantach konstrukcyjnych



Podnośnik próżniowy do szyb UPG 350-2 jest kompatybilny z UMFC

DANE TECHNICZNE	UMFC 750/K	UMFC 750/Ks
Wys. podnoszenia min.	0,77 m	0,77 m
Wys. podnoszenia max.	2,90 m	2,90 m
Pozycja transportowa:	wysokość	1,00 m
	długość*	1,20 m
Pozycja do pracy	wysokość	1,92 m
	długość*	1,80 m
Przedłużenie teleskopowe maks.	wysokość**	0,65 m
	długość**	0,65 m
Udźwig max.	1,40 m	1,40 m
Ciężar podstawowy urządzenia***	900 kg	745 kg
Ciężar ramion	168 kg	142 kg
Ciężar podpór	38 kg	–
Ciężar skrzynki + 14 obciążników	30 kg	30 kg
	238 kg	238 kg

* Powierzchnia bez podpórek

** Model z ogumieniem na zewnątrz: 0,78 m

*** Model z ogumieniem na zewnątrz dodatkowo 42 kg

¹ Bez prawa dystrybucji w Wielkiej Brytanii